



IPSWP06N01A

PoE switch, 4 port+2GE UPLINK, Gbit



Netwerkswitch met 4 PoE-poorten + 2 gigabit uplinks. Opmerking: compatibel met het ViP-systeem.

AWARDS





IPSWP06N01A

PoE switch, 4 port+2GE UPLINK, Gbit

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

LAN-poorten	6 (10/100/1000 Mbit/s)
Standard IEEE802.3	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x(full-duplex)/back pressure (half-duplex), VLAN&Extend (1÷4)
LAN PoE poorten	4 (10/100/1000 Mbit/s), 48 VDC (65W max), standard IEEE802.3af/at
Overdrachtmethode	Store and forward
Uitwisselingscapaciteit (Gb/s) (Gb/s)	12
MAC adres	4K, automatisch leren, automatisch bijwerken
Frame filtering en doorstuursnelheid	8.9 Mpps max
Jumbo-frame 9K-beheer	Ja
Long range	Ja
Maximale afstand in lange-afstandsmodus (CAT5e/CAT6) (m)	200

ALGEMENE GEGEVENS

Stroomverbruik max (W)	72
Voedingsspanning	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Hoogte (mm)	32
Breedte (mm)	168
Diepte (mm)	93
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	0 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening

CONNECTIVITEIT

RJ45-poorten (n°)	6
-------------------	---