



IPSWP10N01A

PoE switch, 8 port +2GE Uplink Gbit



Netwerkswitch met 8 PoE-poorten + 2 gigabit uplinks. Opmerking: compatibel met het ViP-systeem vanaf ECN 002.

AWARDS





IPSWP10N01A

PoE switch, 8 port +2GE Uplink Gbit

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

LAN-poorten	8 (10/100/1000 Mbit/s) + 2 GE Uplink (10/100/1000 Mbit/s)
Standard IEEE802.3	IEEE802.3az, IEEE802.3x(full-duplex) /back pressure (half-duplex), VLAN
LAN PoE poorten	8 (10/100/1000 Mbit/s), 48 VDC (120W max), standard IEEE802.3af/at
Overdrachtmethode	Store and forward
Uitwisselingscapaciteit (Gb/s) (Gb/s)	20
MAC adres	8K, automatisch leren, automatisch bijwerken
Frame filtering en doorstuursnelheid	13.4 Mpps max
Jumbo-frame 9K-beheer	Ja
Long range	Ja
Maximale afstand in lange-afstandsmodus (CAT5e/CAT6) (m)	250

ALGEMENE GEGEVENS

Stroomverbruik max (W)	120
Voedingsspanning	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Hoogte (mm)	44
Breedte (mm)	220
Diepte (mm)	150
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	0 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90

CONNECTIVITEIT

RJ45-poorten (n°)	10
-------------------	----