

**IPTCAMA04ZB****KAMERA IP TURRET 4MP, 2.8-12MM ZOOM, AI****ADVANCE  
SERIE**

IP Turret Kamera Serie Advance, motorisierte Optik 2.8÷12 mm, Auflösung 4MP@30 fps, unterstützte High Frame Rate Funktion (2MP@60 fps). IR-LED mit 30 m Reichweite (Smart IR), kompatibel ONVIF (Profil S und Profil G). Die High Frame Funktion (60fps) wird nur von den NVR Serie Advance 32/64/128ch unterstützt. Videoanalysefunktionen: Szenenwechsellerkennung, Funktion beseitigtes/abgestelltes Objekt, Heat Map, Gesichtserkennung, Video-Manipulationserkennung, Linienüberschreitung (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Erfassung Eingang / Ausgang / Eindringen in den Bereich (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Zählung von Personen/Fahrzeugen auf Linie und Fläche. WDR 120Db, Videokompression H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, SD-Kartenslot (max 256GB). Audio: 1 in, integriertes Mikrofon. Wassergeschütztes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss IP67, Spannungsversorgung 12VDC/PoE IEEE802.3af. Kompatibel mit Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kompatibles Zubehör: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

**AWARDS**



**IPTCAMA04ZB**

**KAMERA IP TURRET 4MP, 2.8-12MM ZOOM, AI**

**WESENTLICHE MERKMALE**

Kamera-Sensor	1/3" CMOS
Objektivtyp	Motorisiert
Optische varifokale Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontales Sichtfeld (°)	102.7 ÷ 32.2
Vertikales Sichtfeld (°)	56
Diagonales Gesichtsfeld (°)	102 ÷ 33.9
Elektronischer Shutter (s)	1/25 ÷ 100000
Empfindlichkeit	0.005 (colour), 0 (B/W, led IR ON)
Signal-Rausch-Verhältnis SNR	>50 (AGC OFF)
IR-Filter	Mechanische
Videoübertragung	Triple streaming
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager
Video Auflösung	2592x1520 (4MP)

**MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE**

Videokomprimierung	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Bildrate	30/60fps
Unterstützte Protokolle	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G), RTMP
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	10 (live)
Netzsicherheit	Mehrbenutzerautorisierung, HTTPS, AES-Verschlüs., RTSP-Verif.
Remote-Viewer vom Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV

**FUNKTIONEN**

Bewegungserkennung	396
--------------------	-----



**IPTCAMA04ZB**

**KAMERA IP TURRET 4MP, 2.8-12MM ZOOM, AI**

**FUNKTIONEN**

Videoanalytik	Szenenänderungserkennung, Gesichtserkennung, Video Manipulationserkennung, Linienüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erkennung von Regionen-Eintritt/Austritt/Einbruch (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erkennung von verlassenen/fehlenden Objekten, Fahrzeug-/Personenzählung, Heat map
Privacy-Zonen (n°)	4
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC, HLC
Digitaleffekte	Korridormodus (90 ° / 270 ° Drehung), Defog, Spiegel (horizontal, vertikal, 180 ° Drehung), ROI-Zonen, Verzerrungskorrektur des Objektivs
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
DNR-Einstellung	3D-DNR
Weißabgleichregelung	AWB, Innen, Handbuch, Draussen
Display-Helligkeitsregelung	Ja
Bilddrehung	Ja
Automatische Verstärkungseinstellung (AGC)	Ja
Titelblende	Ja

**MERKMALE DER HARDWARE**

Abstand IR-LED-Beleuchtung	50m
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10
IP-Schutzklasse	IP67
Audioein-/ausgänge	1 (RCA) + 1 (microphone) / - (G.711u / G.711a)
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
SD Kartenslot (Karte nicht im Lieferumfang)	Micro-SD (256GB max)

**ALLGEMEINE INFO**

Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	9.5

**IPTCAMA04ZB****KAMERA IP TURRET 4MP, 2.8-12MM ZOOM, AI****ALLGEMEINE INFO**

PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af
Art der Stromversorgung	PoE, Externe Stromversorgung
Durchmesser (mm)	130
Höhe (mm)	110
Produktgewicht (g)	670
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss
Gehäusotyp	Turret
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPTCAMA04ZB****KAMERA IP TURRET 4MP, 2.8-12MM ZOOM, AI****ZUBEHÖR****WMA-02A ADVANCE NEXT WANDBÜGEL**

Hilfe zur Aufputzmontage für Next- und Advance-Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**WMA-TVA WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**CMA-TVA DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**JBA-TVA ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT, IP66**

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**PMA-A MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.  
Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm

**AMA-A ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.