

**IPTCAMA05Z02A****IP TURRET CAMERA 5MP 2,8-12MM****ADVANCE
SERIE**

Turret IP-camera voor perimeterbeveiliging serie Advance, gemotoriseerde lens van 2,8-12 mm met autofocus, resolutie 5MP@20 fps, functie High Frame Rate wordt ondersteund (2MP@60 fps). IR-led met bereik van 50 meter, compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). High Frame Rate (60fps) wordt alleen ondersteund door de NVR's van de serie Advance 32/64/128ch. Video-analysefuncties: Scèneveranderingdetectie, detectie van videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang / inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen). WDR 120Db, compressie Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, SD-sleuf (max 128GB). Audio: ingebouwde microfoon en luidspreker, 1 audio in / 1 out. Licht- en geluidsalarm (luidspreker en knipperende led als afschrikfunctie). Alarmen: 1in/1out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE. Compatibele accessoires: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.



IPTCAMA05Z02A

IP TURRET CAMERA 5MP 2,8-12MM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.7" CMOS
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontaal gezichtsveld (°)	92.7÷29.8
Verticaal gezichtsveld (°)	26÷53
Elektronische sluiters (s)	1/25÷100000
Optische zoom camera	4x
Digitale zoom camera	16x
Gevoeligheid	0 (led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit Advance VMS
Resolutie video	1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1520 (4MP), 2592x1944 (5MP), CIF, D1, 3MP

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG
Beeldsnelheid	30fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	6 (live)
Veiligheid van het netwerk	Multi-user autorisatie, HTTPS, AES-codering, RTSP-verificatie.
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer
Live kijken/terugzien via mobiel	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNCTIES



IPTCAMA05Z02A

IP TURRET CAMERA 5MP 2,8-12MM

Belangrijkste functies	Twee-weg audio met microfoon en luidspreker geïntegreerde, Meertalige OSD-menu
Bewegingsdetectie	396
Videoanalyse	Lijn kruising, voer gebied in, Detectie van scèneverandering
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	3 led arrays / 50m (Smart IR)
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 Line In of 1 microfoon / 1 Line Out+1 luidspreker (G.711u)
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (128GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	11.5
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Absorptie met PoE-voeding (W)	15
Diameter (mm)	111.5

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



IPTCAMA05Z02A

IP TURRET CAMERA 5MP 2,8-12MM

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	100
Gewicht van het product (g)	640
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95