

**IPTCAMA08FC****IP KAMERA TURRET 8MP 2.8MM****ADVANCE
SERIE**

IP Turret Kamera Serie Advance, Festbrennweite 2.8 mm, Auflösung 8MP@20 fps, unterstützte High Frame-Funktion (2MP@60 fps). IR-LED mit 30 m Reichweite, kompatibel ONVIF (Profil S und Profil G). Die High Frame-Funktion (60 fps) wird nur von den NVR Serie Advance 32/64/128ch unterstützt. Videoanalysefunktionen: Szenenwechselerkennung, Gesichtserkennung, Video-Manipulationserkennung, Linienüberschreitung (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Erfassung Eingang / Ausgang / Eindringen in den Bereich (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Zählung von Personen / Fahrzeugen auf Linie, Metadatenanalyse, Parken verboten, Vagabundieren, Audioanomalie. WDR 120Db, Komprimierung Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, SD-Steckplatz (max. 256GB). Audio: 1 in, eingebautes Mikrofon. Wasserdichtes IP67-Aluminiumdruckgussgehäuse, 12VDC/PoE-Spannungsversorgung. Kompatibles Zubehör: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS



IPTCAMA08FC

IP KAMERA TURRET 8MP 2.8MM

WESENTLICHE MERKMALE

Kamera-Sensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8
Horizontales Sichtfeld (°)	104
Vertikales Sichtfeld (°)	55
Diagonales Gesichtsfeld (°)	125
Elektronischer Shutter (s)	1/25÷100000
Digitaler Zoom der Kamera	16x
Empfindlichkeit	0.02 (colour), 0 (B/W, led IR ON)
Signal-Rausch-Verhältnis SNR	>52 (AGC OFF)
IR-Filter	Mechanische
Videoübertragung	Triple streaming
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager
Video Auflösung	4K (8MP)

DORI

Detection (m)	83
Observation (m)	33
Recognition (m)	17
Identification (m)	8

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Videokomprimierung	Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG
Bildrate	20/60fps
Unterstützte Protokolle	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	3 (live)



IPTCAMA08FC

IP KAMERA TURRET 8MP 2.8MM

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Netzsicherheit	Mehrbenutzerautorisierung, HTTPS, AES-Verschlüs., RTSP-Verif.
Remote-Viewer vom Browser	Internet Explorer
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Neueste Firmware-Version	5.1.3.1(50824)(2023-09-19)

FUNKTIONEN

Bewegungserkennung	Ja
Videoanalytik	Szenenänderungserkennung, Gesichtserkennung, Gesichtserfassung, Video Manipulationserkennung, Verfolgung von Menschen, Linienüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erkennung von Regionen-Eintritt/Austritt/Einbruch (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Fahrzeug-/Personenzählung, Analyse-Metadaten, Parken-verboten, Vagabundieren, Audioanomalie
Privacy-Zonen (n°)	4
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC, HLC
Digitaleffekte	Korridormodus (90 ° / 270 ° Drehung), Defog, Spiegel (horizontal, vertikal, 180 ° Drehung), ROI-Zonen
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
DNR-Einstellung	3DNR
Weißabgleichregelung	AWB, Innen, Handbuch, Draussen
Automatische Verstärkungseinstellung (AGC)	Ja
Titelblende	Ja

MERKMALE DER HARDWARE

Abstand IR-LED-Beleuchtung	1 led array / 30m (Smart IR)
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10 (Metallgehäuse)
IP-Schutzklasse	IP67
Audioein-/ausgänge	1 + Mic / 0
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)



IPTCAMA08FC

IP KAMERA TURRET 8MP 2.8MM

MERKMALE DER HARDWARE

SD Kartenslot (Karte nicht im
Lieferumfang)

Micro-SD (256GB max)

ALLGEMEINE INFO

Netzspannung

12VDC

Leistungsaufnahme max (W)

9

PoE-Stromversorgung

Standard IEEE 802.3af

Art der Stromversorgung

PoE, Externe Stromversorgung

Durchmesser (mm)

108

Höhe (mm)

96

Produktgewicht (g)

470

Art der Verkleidung

Aluminium-Druckguss

Gehäusetyp

Turret

Produktfarbe

Weiß

Temperaturbereich (°C)

-30 ÷ 60

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)

25 ÷ 95

**IPTCAMA08FC****IP KAMERA TURRET 8MP 2.8MM****ZUBEHÖR****WMA-01A ADVANCE NEXT WANDBÜGEL**

Hilfe zur Aufputzmontage für Next- und Advance-Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**WMA-KTBBA WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**CMA-KTBBA DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**JBA-TBBA ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT, IP66**

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**PMA-A MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.
Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm

**AMA-A ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.