

**IPTCAMN04FCUA****KAM. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP**

IP Kamera Turret ColorUP Serie Next, Optik mit Festbrennweite 2.8 mm, Auflösung 4MP@30 IPS, LED Light mit 30 m Reichweite, ONVIF kompatibel. Videoanalysefunktionen: Erkennung von Linienüberschreitungen, Erkennung des Eindringens in einen Bereich. WDR 120Db, H.265 / H.264 / MJPEG-Videokomprimierung, SD-Steckplatz (max. 256 GB). Audio: 1 in / eingebautes Mikrofon. Wasserdichtes IP67-Aluminiumdruckgussgehäuse, 12VDC/PoE IEEE802.3af-Spannungsversorgung. Kompatible Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kompatibles Zubehör: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A?.

AWARDS



IPTCAMN04FCUA

KAM. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP

WESENTLICHE MERKMALE

Kamera-Sensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8
Effektive Pixel (H x V - Pixel)	2560x1440
Horizontales Sichtfeld (°)	100
Vertikales Sichtfeld (°)	53
Diagonales Gesichtsfeld (°)	115.2
Elektronischer Shutter (s)	1/1 ÷ 1/100000
Empfindlichkeit	0.0005 (colori)
Videoübertragung	Triple streaming
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager
Video Auflösung	2560x1440 (4MP)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Videokomprimierung	H.264, H.265, MJPEG
Bildrate	30fps
Unterstützte Protokolle	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	3
Remote-Viewer vom Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Neueste Firmware-Version	5.1.1.0(39366)(2022-11-09)

FUNKTIONEN

Haupteigenschaften	3D-DNR, BLC, Defog
Bewegungserkennung	396
Videoanalytik	Linienüberquerung, Bereich eingeben, Szenenänderungserkennung, Video Manipulationserkennung, Erkennung von unscharfen Bildern



IPTCAMN04FCUA

KAM. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP

FUNKTIONEN

Privacy-Zonen (n°)	4
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
DNR-Einstellung	3D-DNR
Weißabgleichregelung	AWB, Innen, Handbuch, Draussen
Belichtungseinstellung	Auto
Display-Helligkeitsregelung	Ja
Titelblende	Ja

MERKMALE DER HARDWARE

max. Entfernung White LED	20m
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10
IP-Schutzklasse	IP67
Audioein-/ausgänge	1 + Mic / 0
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
SD Kartenslot (Karte nicht im Lieferumfang)	Micro-SD (256GB max)

ALLGEMEINE INFO

Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	5.5
PoE-Stromversorgung	Ja
Art der Stromversorgung	PoE, Externe Stromversorgung
Höhe (mm)	94.6
Breite (mm)	94.6
Tiefe (mm)	82.8
Produktgewicht (g)	450
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss
Produktfarbe	Weiß



IPTCAMN04FCUA

KAM. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP

ALLGEMEINE INFO

Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPTCAMN04FCUA****KAM. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP****ZUBEHÖR****WMA-01A ADVANCE NEXT WANDBÜGEL**

Hilfe zur Aufputzmontage für Next- und Advance-Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**JBA-BA ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT BIG, IP66**

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**WMA-BA WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT BIG**

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**PMA-A MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.
Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm

**CMA-BA DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT BIG**

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**AMA-A ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.