

**IPTCAMN08FA****IP-CAM. TURRET 8MP, 2,8MM, AI**NEXT
SERIE

Turret IP-camera serie Next, vaste lens van 2,8 mm, resolutie 8MP@20 fps, IR-led met bereik van 30 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Detectie lijnoverschrijding, detectie van inbraak in het gebied. WDR 120Db, videocompressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS



IPTCAMN08FA

IP-CAM. TURRET 8MP, 2,8MM, AI

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.8" CMOS Ultra Starlight
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Effectieve pixels (H x V - pixels)	3840x2160
Horizontaal gezichtsveld (°)	100.4
Verticaal gezichtsveld (°)	53
Diagonaal gezichtsveld (°)	120
Elektronische sluiters (s)	1÷1/100000
Gevoeligheid	0.03 (kleuren), 0.001 (W/Z), 0 (W/Z, led IR ON)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4K (8MP)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Beeldsnelheid	20fps
Ondersteunde protocollen	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, ONVIF, RTMP
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	10 (live)
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Bewegingsdetectie	396
Videoanalyse	Lijn kruising, voer gebied in, Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Detectie van onscherp beeld
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)



IPTCAMN08FA

IP-CAM. TURRET 8MP, 2,8MM, AI

FUNCTIES

Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Controle belichting	Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	30m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 (RCA) + 1 (microfoon) / - (G.711u / G.711a)
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	7.5
PoE-voeding	Ja
Diameter (mm)	108
Hoogte (mm)	96
Gewicht van het product (g)	460
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPTCAMN08FA****IP-CAM. TURRET 8MP, 2,8MM, AI****ACCESSOIRES****WMA-
01A****MUURPLAAT ADVANCE NEXT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-
KTBBA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-
KTBBA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-
TBBA****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A****ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm



IPTCAMN08FA

IP-CAM. TURRET 8MP, 2,8MM, AI

ACCESSOIRES



AMA-A ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.