COMELIT.

VIDEOÜBERWACHUNG

KAMERAS



IPTCAMN08FB

KAM. IP TURRET 8MP, 2,8 MM, AI



NEXT SERIE

IP Turret Kamera Serie Next, Optik mit 2.8-mm-Festbrennweite, Auflösung 8MP@20 IPS, IR-LED mit 30m Reichweite (Smart IR), kompatibel ONVIF. Videoanalysefunktionen: Eindringen in einen Bereich (Unterscheidung Personen/Fahrzeuge), Überschreiten einer Linie (Unterscheidung Personen/Fahrzeuge. WDR 120Db, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG-Videokomprimierung, SD-Steckplatz (max. 256 GB). Audio: 1 in, eingebautes Mikrofon. Wasserdichtes IP67-Aluminiumdruckgussgehäuse, 12VDC/PoE IEEE802.3af-Spannungsversorgung. Kompatible Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kompatibles Zubehör: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS





VIDEOÜBERWACHUNG

KAMERAS



IPTCAMN08FB

KAM. IP TURRET 8MP, 2,8 MM, AI		
WESENTLICHE MERKMALE		
Kamera-Sensor	1/2.8" CMOS Ultra Starlight	
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8	
Effektive Pixel (H x V - Pixel)	3840x2160	
Horizontales Sichtfeld (°)	100.4	
Vertikales Sichtfeld (°)	53	
Diagonales Gesichtsfeld (°)	120	
Elektronischer Shutter (s)	1÷1/100000	
Empfindlichkeit	0.03 (colour), 0.001 (B/W), 0 (B/W, led IR ON)	
Videoübertragung	Triple streaming	
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager	
Video Auflösung	4K (8MP)	

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE	
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bildrate	20fps
Unterstützte Protokolle	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, ONVIF, RTMP
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	10 (live)
Remote-Viewer vom Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Neueste Firmware-Version	5.1.2.0(49792)(2023-08-31)

FUNKTIONEN	
Haupteigenschaften	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Bewegungserkennung	396

COMELIT.

VIDEOÜBERWACHUNG

KAMERAS



IPTCAMN08FB

KAM. IP TURRET 8MP, 2,8 MM, AI		
FUNKTIONEN		
Videoanalytik	Szenenänderungserkennung, Video Manipulationserkennung, Linienüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erfassung Eindringen in den Bereich (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Erkennung von unscharfen Bildern	
Privacy-Zonen (n°)	4	
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC	
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)	
DNR-Einstellung	3D-DNR	
Weißabgleichregelung	AWB, Innen, Handbuch, Draussen	
Belichtungseinstellung	Auto	
Display-Hellligkeitsregelung	Ja	
Titeleinblendung	Ja	

MERKMALE DER HARDWARE		
Abstand IR-LED-Beleuchtung	30m	
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10	
IP-Schutzklasse	IP67	
Audioein-/-ausgänge	1 + Mic / 0	
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)	
SD Kartenslot (Karte nicht im Lieferumfang)	Micro-SD (256GB max)	

	ALLGEMEINE INFO
Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	7.5
PoE-Stromversorgung	Ja
Durchmesser (mm)	108
Höhe (mm)	96
Produktgewicht (g)	460
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion



VIDEOÜBERWACHUNG

KAMERAS



IPTCAMN08FB

KAM. IP TURRET 8MP, 2,8 MM, AI		
ALLGEMEINE INFO		
Gehäusetyp	Turret	
Produktfarbe	Weiß	
Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60	
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95	



VIDEOÜBERWACHUNG

KAMERAS



IPTCAMN08FB

KAM. IP TURRET 8MP, 2,8 MM, AI

ZUBEHÖR



WMA-01A

ADVANCE NEXT WANDBÜGEL

Hilfe zur Aufputzmontage für Next- und Advance-Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.



WMA-KTBBA

WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.



CMA-KTBBA

DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.



JBA-TBBA

ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT, IP66

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.



PMA-A MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich. Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm



AMA-A ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.