

**IPTCAMN08ZB****IP TURRET CAMERA 8MP, 2.8-12MM, AI**NEXT
SERIE

IP Turret Kamera Serie Next, motorisierte Optik mit 2.8÷12 mm, Auflösung 8MP@20 IPS, IR-LED mit 50 m Reichweite (Smart IR), kompatibel ONVIF. Videoanalysefunktionen: Eindringen in einen Bereich (Unterscheidung Personen/Fahrzeuge), Überschreiten einer Linie (Unterscheidung Personen/Fahrzeuge). WDR 120Db, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG-Videokomprimierung, SD-Steckplatz (max. 256 GB). Audio: 1 in, eingebautes Mikrofon. Wasserdichtes IP67-Aluminiumdruckgussgehäuse, 12VDC/PoE IEEE802.3af-Spannungsversorgung. Kompatible Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kompatibles Zubehör: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

AWARDS



IPTCAMN08ZB

IP TURRET CAMERA 8MP, 2.8-12MM, AI

WESENTLICHE MERKMALE

Kamera-Sensor	1/2.8" CMOS Ultra Starlight
Objektivtyp	Motorisiert
Effektive Pixel (H x V - Pixel)	3840x2160
Optische varifokale Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontales Sichtfeld (°)	102.7÷32.2
Vertikales Sichtfeld (°)	54÷18
Diagonales Gesichtsfeld (°)	117÷35
Elektronischer Shutter (s)	1÷1/100000
Empfindlichkeit	0.03 (colour), 0.001 (B/W), 0 (B/W, led IR ON)
Videoübertragung	Triple streaming
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager
Video Auflösung	4K (8MP)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bildrate	20fps
Unterstützte Protokolle	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, ONVIF, RTMP
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	10 (live)
Remote-Viewer vom Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Neueste Firmware-Version	5.1.2.0(49792)(2023-08-31)

FUNKTIONEN

Haupteigenschaften	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Bewegungserkennung	396



IPTCAMN08ZB

IP TURRET CAMERA 8MP, 2.8-12MM, AI

FUNKTIONEN

Videoanalytik	Szenenänderungserkennung, Video Manipulationserkennung, Linienüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erfassung Eindringen in den Bereich (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Erkennung von unscharfen Bildern
Privacy-Zonen (n°)	4
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
DNR-Einstellung	3D-DNR
Weißabgleichregelung	AWB, Innen, Handbuch, Draussen
Belichtungseinstellung	Auto
Display-Helligkeitsregelung	Ja
Titeleinblendung	Ja

MERKMALE DER HARDWARE

Abstand IR-LED-Beleuchtung	50m
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10
IP-Schutzklasse	IP67
Audioein-/ausgänge	1 + Mic / 0
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
SD Kartenslot (Karte nicht im Lieferumfang)	Micro-SD (256GB max)

ALLGEMEINE INFO

Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	8
PoE-Stromversorgung	Ja
Durchmesser (mm)	130
Höhe (mm)	110
Produktgewicht (g)	460
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss



IPTCAMN08ZB

IP TURRET CAMERA 8MP, 2.8-12MM, AI

ALLGEMEINE INFO

Gehäusotyp	Turret
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPTCAMN08ZB****IP TURRET CAMERA 8MP, 2.8-12MM, AI****ZUBEHÖR****WMA-02A ADVANCE NEXT WANDBÜGEL**

Hilfe zur Aufputzmontage für Next- und Advance-Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**WMA-TVA WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**CMA-TVA DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**JBA-TVA ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT, IP66**

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**PMA-A MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.
Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm

**AMA-A ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.