

**IX0101CO****FRONTPANEEL SWITCH 1 DRUKKNOP, GAT 40X40MM**

Frontpaneel voor Switch deurstation in AISI 316 roestvast geborsteld staal van 2,5 mm dik, die ruimte biedt aan toegangscontrolelezers van Simplekey of andere merken. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de audio- of audio-/videomodule te gebruiken die afzonderlijk verkrijgbaar is, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 1 voorgemonteerde en bedrade drukknop. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen paneel: (L x H): 150x262.7 mm. Afmetingen gat: 40x40 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



IX0101CO

FRONTPANEEL SWITCH 1 DRUKKNOP, GAT 40X40MM

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	262.7
Breedte (mm)	150
Diepte (mm)	2.5
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Compatibele audio- en audio/video-eenheden	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1
Kleur van achtergrondverlichting	Wit

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08



IX0101CO

FRONTPANEEL SWITCH 1 DRUKKNOP, GAT 40X40MM

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III