

**KAE5063****DRIEVOUDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS**

De kit bevat: drie audio Mini deurtelefoons art. 2702W, 1 transformator art. 1200, 1 deurstation voor 2/4 beldruckers serie Extra art. ET5100, 4 enkele drukknoppen voor deurstation Extra art. ET9211. De kit kan worden uitgebreid met een extra deurtelefoon voor iedere gebruiker. Het deurstation is geschikt voor opbouw of inbouw, met behulp van de bij de kit geleverde accessoires.

AWARDSDESIGN
MILANO



KAE5063

DRIEVOUDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS

KIT-PRODUCTEN



ET5100 DEURSTATION EXTRA 4+ N, ZONDER DRUKKNOPPEN

Audio-deurstation Extra met roestvast stalen afdekking en naamkader met achtergrondverlichting. Completeer het systeem met art. ET9211 (set van 4 beldrukkeurs) of met art. ET9210 (set van 2 beldrukkeurs). Het deurstation kan als opbouw of inbouw worden gemonteerd met de accessoires die bij het paneel worden meegeleverd. Systeem met traditionele bekabeling 4+N. Afmetingen (B x H x D): 95x165x6.5 mm (inbouw), 25 mm (opbouw).

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja


KAE5063
DRIEVOUDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS

2702W MINI AUDIO MET HOORN 2 DRUKKNOPPEN, TRADITIONEEL

Mini deurintercom voor traditioneel systeem met elektronische oproeptoon, deuropener knop en drukknop voor extra functies. Regeling belvolume en privacy-functie met 3-keuzeschakelaar. De activering van de privacy-functie wordt gesignaleerd door een rood lampje. Afmetingen: 105x191x28mm

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	190
Breedte (mm)	105
Diepte (mm)	28
Productkleur	Wit
Type behuizing	Kunststof
Gewicht van het product (g)	260
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Traditioneel systeem	Ja
----------------------	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	0.50mm, 0.5W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	15÷16VDC
Absorptie in stand-by (W)	3
Maximale absorptie (W)	6

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Stille (Privacy)



KAE5063

DRIEVOUDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	S 2 3 4 P1 P2
Totale drukknoppen (n°)	2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Volumeregeling beltoon	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja


KAE5063
DRIEVOUDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS

1200 TRANSFORMATOR, 12 V AC, INGANG VAN 230 V AC

Transformator, 230V primair, 12 V/ 900 mA secundair voor continue gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN module).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	230 VAC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	3
Max. opgenomen stroom (A)	0.9

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	95
Breedte (mm)	53
Diepte (mm)	65
Type behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja
Kit audio-/videosysteem	Ja
Traditioneel systeem	Ja
Vereenvoudigd systeem	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	15
---------------------------------	----

**KAE5063****DRIEVOUDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS****ACCESSOIRES****ET9150 INBOUWDOOS VOOR DEURSTATION EXTRA KIT**

Inbouwdoos voor deurstation serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Afmetingen: 134,5 x 93,5 x 25 mm

**ET9160 WANDSTEUN VOOR DEURSTATION EXTRA KIT**

Opbouwbehuizing voor deurstation serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Afmetingen: 94 x 134 x 19 mm

**ET9211 4 ENKELE KNOPPEN VOOR DEURSTATION EXTRA**

Enkele drukknoppen voor deurstation Extra met traditionele bedrading art. ET5100. Set van 4 stuks.

**1229 ACCESSOIRE - EXTRA BEL**

Extra bel, direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- en S+ van de grondplaten en/of vanaf de deurtelefoons. Voor wandmontage of montage op inbouwdoos 503. Afmetingen: 110x75x29 mm.