

**KCA2061A****EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, SB2**

Einfamilienhauskit Ciao mit Mini HS Audio, SB2. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Klingeltaste via DIP Schaltercode zu teilen oder zu vierteln und dieses Kit durch Erweiterung weiterer Innenstationen und Klingeltasten in ein Zweifamilienhaus oder Vierfamilinehaus Kit umzuwandeln. Die dazu benötigten Klingeltasten CA9213 und CA9210 sind dem Kit beigelegt. Für ein Vierfamilienhaus Kit müssen die Klingeltasten CA9211 separat bestellt werden. Dieses Kit besteht aus: 1x Türstation Ciao Art. CA2100A, 1x Netzteil Art. 1209, 1x Innenstation Audio Mini HS Art. 2738W/A, 1x Klingeltaste CA9213, 1x Klingeltasten Art. 9210. Das Kit Art. KCA2061A ist, mit dem Zubehör Tastenmodul-Erweiterung Art. CA2200P, auf maximal 72 Teilnehmer zu erweitern.

AWARDSDESIGN
MILANO



KCA2061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, SB2

SATZ-PRODUKTE



CA2100A TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, SB2

Türstation Ciao, Basismodul, Art. CA2100A ist ausgestattet mit dem Audiolautsprecher und der Möglichkeit zur Nutzung von 1-4 Teilnehmer. Zur Nutzung der entsprechenden Teilnehmerzahlen ist das Modul Art. CA2100A zu ergänzen mit den Einzelplatten Art. CA9213, Art. CA9210 oder Art. CA9211 welche nicht Bestandteil der Lieferung sind.

ALLGEMEINE DATEN

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	172
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	28
Produktfarbe	Grau RAL 9006
Art der Verkleidung	Technopolymer
Wandmontage	Ja

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
--	----

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	4mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Absorption im Stand-by (W)	1.7
Maximale Absorption (W)	7.6



KCA2061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, SB2

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	8
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes
Klammern	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	1
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 4A bei 12÷24 VAC/VDC, 10A Spitze), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	20 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja



KCA2061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, SB2

HAUPTFUNKTIONEN

Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja
Akustische Signale des Systemstatus	Ja



KCA2061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, SB2



2738W/A INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB2

Innenstation Audio, Mini mit Hörer, für SB2 mit elektronischem Ruf, Türöffnertaste und zusätzlicher Taste für weitere Funktionen (Ruf an Zentrale, Relais, sonstige Funktionen). Einstellung der Ruflautstärke und Ruftonabschaltung über Wahlschalter mit 3 Stellungen. Die Ruftonabschaltung wird durch ein rotes Symbol angezeigt. Serienmäßiger Etagenruf. Inkl. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Abmessungen: 105x191x28mm.

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	190
Tiefe (mm)	28
Art der Verkleidung	ABS
Produktgewicht (g)	300
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirektional
Lautsprecher	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologien implementiert	Full-Duplex



KCA2061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, SB2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22 ÷ 35VDC
Maximale Absorption (W)	0.8

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Mechanische
Service-Tasten	Türöffner
Klammern	L L CFP CFP
Anzahl der Eingänge (n°)	1

EINSTELLUNGEN

Klingeltonlautstärke	Ja
----------------------	----

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 90
Umweltklasse	III
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Stromaufnahme bei Anruf (mA)	25
Stromaufnahme während einer Sprechverbindung (mA)	20
Max. Stromaufnahme (mA)	25
Leistungsaufnahme (mA)	1
Pförtnerzentraleruf	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja



KCA2061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, SB2

FUNKTIONEN

Stille -Modus (Privacy)

Ja



KCA2061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, SB2



CA9210 TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 2 KLINGELTASTEN

Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 2 Klingeltasten. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9210 besteht aus zwei Klingeltasten. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9210 benötigt.

ALLGEMEINE DATEN	
Höhe (mm)	29.1
Breite (mm)	48.6
Tiefe (mm)	7.85
Produktfarbe	Durchsichtig
KOMPATIBLE SYSTEME	
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
HARDWARE-FUNKTIONEN	
Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	2
UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN	
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	III



KCA2061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, SB2



CA9213 TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 1 KLINGELTASTEN

Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 1 Klingeltaste. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9213 besteht aus einer Klingeltaste. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9213 benötigt.

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	58.7
Breite (mm)	48.6
Tiefe (mm)	7.85
Produktfarbe	Durchsichtig

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	1

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV



KCA2061A

EINFAMILIENHAUSKIT CIAO, MINI HS AUDIO, SB2



1209 NETZGERÄT QUADRA, CIAO, 1 STEIGER, SB2

Netzgerät mit Überlast- und Kurzschlusssicherung für QuadraKit, CiaoKit, und Quadra-, Ciao Türstationen (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Quadra-Türstation 4893M. Abmessungen: 105x85x85mm (6 DIN-Module).

WESENTLICHE MERKMALE

Netzspannung	110÷240 VAC
Max. Stromabgabe (A)	1.2
Zu montieren auf DIN-Schiene	Ja
Anzahl DIN-Module (n°)	6

ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	106
Tiefe (mm)	89
Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

KOMPATIBILITÄT

Kit Audio-/Videosystem	Ja
------------------------	----

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Leistungsabgabe (W)	37
--------------------------	----