

**KCA2061A****KIT CIAO EN MINI MET HOORN 2-DRAADS**

De kit bestaat uit een CIAO deurstation opbouw geschikt voor 1/2/4/8 drukknoppen (CA2100A), een MINI audio met hoorn (2738W/A), een enkele drukknop (CA9213), een dubbele drukknop (CA9210) voor CIAO deurstation, en een voedingseenheid video-kit(1 x 1209). Tweedraads Simplebus2 digitaal systeem. De 4-voudige drukkers (CA9211) en de 8-voudige drukkers (CA9212) kunnen separaat besteld te worden.

AWARDSDESIGN
MILANO



KCA2061A

KIT CIAO EN MINI MET HOORN 2-DRAADS

KIT-PRODUCTEN

**CA2100A DEURSTATION CIAO 1/2/4/8 DRUKKNOP. S2**

Audio deurstation Ciao voor systeem Simplebus 2 en geschikt voor systemen met 1 tot 8 oproepknoppen Technopolymeer frontpaneel, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en UV-bestendig vernis) en tegen vandalisme (beschermingsgraad IK08). Smart programmeringsfunctie van de drukknoppen. Opbouwbehuizing meegeleverd. Afzonderlijk verkrijgbare drukknoppen voor configuraties met 1, 2, 4 of 8 beldrukkers.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	172
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	28
Productkleur	Grijs RAL 9006
Type behuizing	Technopolymeer
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbuss
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1.7
Maximale absorptie (W)	7.6


KCA2061A
KIT CIAO EN MINI MET HOORN 2-DRAADS
HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	8
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Helderheid achtergrondverlichting	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	20 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja

**KCA2061A****KIT CIAO EN MINI MET HOORN 2-DRAADS****BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja


KCA2061A
KIT CIAO EN MINI MET HOORN 2-DRAADS

2738W/A MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2

Mini deurtelefoon met hoorn voor audiosystemen Simplebus 2. Voorzien van deuropenerknop, drukknop voor extra functies zoals oproepen naar de portiercentrale, enz., volumeregeling oproeptoon, stille modus (Privacy) en ingang voor etagebel. Het correct terugplaatsen van de hoorn op het basisstation wordt vergemakkelijkt door onzichtbare magnetische inserts. De extra kaart art. 2735 is afzonderlijk verkrijgbaar, zodat er een extra drukknop beschikbaar is met spanningsvrije contacten en een extra bel. Voorzien van aftakblokje art. 1214/2C.

ALGEMENE DATA	
Hoogte (mm)	190
Diepte (mm)	28
Type behuizing	ABS
Gewicht van het product (g)	300
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteen	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja

AUDIOFUNCTIES	
Microfoon	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex



KCA2061A

KIT CIAO EN MINI MET HOORN 2-DRAADS

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷35VDC
Maximale absorptie (W)	0.8

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings
Klemmen	L L CFP CFP
Aantal ingangen (n°)	1

INSTELLINGEN

Beltoonvolume	Ja
---------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Milieuklasse	III
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Verbruik bij een oproep (mA)	25
Verbruik bij gebruik intercom (mA)	20
Maximaal stroomverbruik (mA)	25
Minimale absorptie (mA)	1
Oproep naar portierscentrale	Ja
Actuatorregeling	Ja
Ingang etagebel	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja



KCA2061A

KIT CIAO EN MINI MET HOORN 2-DRAADS



CA9210 2 DUBBELHOGE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO

Dubbele hoge drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.
Verpakking van 2 stuks.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	29.1
Breedte (mm)	48.6
Diepte (mm)	7.85
Productkleur	Doorzichtig

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
---	----

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III



KCA2061A

KIT CIAO EN MINI MET HOORN 2-DRAADS



CA9213 1 BREDE DRUKKNOP, DEURSTATION CIAO

Brede drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	58.7
Breedte (mm)	48.6
Diepte (mm)	7.85
Productkleur	Doorzichtig

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV



KCA2061A

KIT CIAO EN MINI MET HOORN 2-DRAADS



1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT SIMPLEBUS2

Voedingseenheid 33 VDC voor Simplebus 2 kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110 ÷ 240 VAC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	106
Diepte (mm)	89
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Kit audio-/videosysteem	Ja
-------------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	37
---------------------------------	----