



KCA5061A

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI HS. 4+N



Enkelvoudige audiokit voor 5-draadssysteem met traditionele bedrading. Het is mogelijk om de kit uit te breiden tot 1 deurstation voor buiten en 1 deurtelefoon. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt reeds voorgeprogrammeerd en gebruiksklaar geleverd. De kit bestaat uit 1 deurstation Ciao voor buiten art. CA5100A voorzien van beldrukker, 1 deurtelefoon Mini met hoorn art. 2702W en alle accessoires die nodig zijn om de installatie aan te leggen.



KCA5061A

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI HS. 4+N

KIT-PRODUCTEN



CA5100A DEURSTATION CIAO 1 DRUKKNOP. 4+N

Modulair deurstation Ciao met frontpaneel van synthetische polymeren, bestand tegen de weersomstandigheden (beschermingsklasse IP54 en lak met anti-UV behandeling) en tegen vandalisme (beschermingsklasse IK08, blauwe led-achtergrondverlichting van het naamkader. Compleet met bedrukker art. CA9213. Voorzien van wandsteun voor opbouw. Traditioneel 5-draads systeem.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	172
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	28
Productkleur	Grijs RAL 9006
Gewicht van het product (g)	400
Type behuizing	polymeer
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Traditioneel	Ja
--------------	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	12VAC
Absorptie in stand-by (W)	1.3



KCA5061A

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI HS. 4+N

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)	12.5
------------------------	------

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1
Kleur van achtergrondverlichting	Blauw
Uitneembare klemmen	Ja

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
------------	----



KCA5061A

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI HS. 4+N



CA9213 1 BREDE DRUKKNOP, DEURSTATION CIAO

Brede drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	58.7
Breedte (mm)	48.6
Diepte (mm)	7.85
Productkleur	Doorzichtig

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV



KCA5061A

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI HS. 4+N



2702W MINI AUDIO MET HOORN 2 DRUKKNOPPEN, TRADITIONEEL

Mini deurintercom voor traditioneel systeem met elektronische oproeptoon, deuropener knop en drukknop voor extra functies. Regeling belvolume en privacy-functie met 3-keuzeschakelaar. De activering van de privacy-functie wordt gesignaleerd door een rood lampje. Afmetingen: 105x191x28mm

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	190
Breedte (mm)	105
Diepte (mm)	28
Productkleur	Wit
Type behuizing	Kunststof
Gewicht van het product (g)	260
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Traditioneel systeem	Ja
----------------------	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	0.50mm, 0.5W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	15÷16VDC
Absorptie in stand-by (W)	3
Maximale absorptie (W)	6

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
--------------	-------------



KCA5061A

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI HS. 4+N

HARDWAREFUNCTIES

Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Stille (Privacy)
Klemmen	S 2 3 4 P1 P2
Totale drukknoppen (n°)	2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Volumeregeling beltoon	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja



KCA5061A

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI HS. 4+N



1200 TRANSFORMATOR, 12 V AC, INGANG VAN 230 V AC

Transformator, 230V primair, 12 V/ 900 mA secundair voor continue gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN module).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	230 VAC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	3
Max. opgenomen stroom (A)	0.9

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	95
Breedte (mm)	53
Diepte (mm)	65
Type behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja
Kit audio-/videosysteem	Ja
Traditioneel systeem	Ja
Vereenvoudigd systeem	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	15
---------------------------------	----