



NIPNVR004A08PASL

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD



**ADVANCE
SERIE**

Netzwerk-Videorekorder (NVR) für 4 IP-Kanäle (4 PoE), NDAA-konform, max. Auflösung 8MP, Videokompression H.265S/H.265+/H.265/H.264, Dual Streaming, Bandbreite 80Mbps. Unterstützt alle DVA-Videoanalysefunktionen der angeschlossenen Kameras. Datenbank für Nummernschilder. Kompatibel mit Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Fernsteuerung über Comelit CCTV APP und Comelit CCTV Manager Software. 48 V-Netzteil inklusive. Dieser NVR verbindet sich mit den Servern von Comelit, die durch AWS-Dienste geschützt sind.

AWARDS





NIPNVR004A08PASL

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

WESENTLICHE MERKMALE

Videoeingänge	4 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hauptvideoausgabe	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080)
Audioein-/ausgänge	1 / 1
Videokomprimierung	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Wiedergabe- / Aufnahme-Bildrate	30fps@8MP
Zusätzliche Festplatten (SATA)	1 (10TB max)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Aufnahmemethoden	Automatisch, manuell, programmiert, Ereignis
Maximale Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle	1@4K, 6@Full HD
Unterstützte Protokolle	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
IP-Zuweisung	DHCP, manuell
Bandbreite max (Mbps)	80
Fernregelung über Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernregelung über Software	Comelit CCTV Manager
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Gleichzeitig verbundene Benutzer	64
Haupteigenschaften	Videoanalyse (nur mit dedizierten Kameras), Funktion Parkraumbewirtschaftung, Funktion Alarmanlage
Kennzeichendatenbank [max. Anzahl der registrierten Kennzeichen]	1000

FUNKTIONEN

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	----

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Anschlüsse / Ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
----------------------------	--



NIPNVR004A08PASL

NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

MERKMALE DER HARDWARE

Fanless

Ja

ALLGEMEINE INFO

Stromverbrauch Gerät (ohne HDD) (W)	10
Maximale Absorption pro POE-Port (W)	30
POE total power (W)	48
Maximale Entfernung im Langstreckenmodus (CAT5e/CAT6) (m)	150
Netzspannung	48
Höhe (mm)	45
Breite (mm)	300
Tiefe (mm)	249
Produktgewicht (g)	2200
Art der Verkleidung	Metallisch
Produktfarbe	Schwarz
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 50
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 90
Zubehör enthalten	Netzteil, Mouse