

**NIPNVR016A12PASL****NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SERIE**

Netzwerk-Videorekorder (NVR) für 16 IP-Kanäle (16 PoE), NDAA-konform, max. Auflösung 12MP, Videokompression H.265S/H.265+/H.265/H.264, Dual Streaming, Bandbreite 192Mbps.

Unterstützt alle DVA-Videoanalysefunktionen der angeschlossenen Kameras. Datenbank für Gesichter und Nummernschilder. Kompatibel mit Browser: IE/Google

Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmeingänge /-ausgänge. Fernsteuerung über Comelit CCTV APP und Comelit CCTV Manager Software. 48 V-Netzteil inklusive. Dieser NVR verbindet sich mit den Servern von Comelit, die durch AWS-Dienste geschützt sind.

AWARDS



NIPNVR016A12PASL

NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

WESENTLICHE MERKMALE

Videoeingänge	16 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hauptvideoausgabe	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080),
Audioein-/ausgänge	1 / 1
Alarmein-/ausgänge	8/4
Maximale Last Alarmausgänge	12-24 V DC/AC 0,5A
Videokomprimierung	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Wiedergabe- / Aufnahme-Bildrate	30fps@8MP 20fps@12MP
Zusätzliche Festplatten (SATA)	2 (2x10TB max)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Aufnahmemethoden	Automatisch, manuell, programmiert, Ereignis
Maximale Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle	1@12MP, 4@Full HD
Unterstützte Protokolle	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
IP-Zuweisung	DHCP, manuell
Bandbreite max (Mbps)	192
Fernregelung über Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernregelung über Software	Comelit CCTV Manager
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Gleichzeitig verbundene Benutzer	64
Haupteigenschaften	Videoanalyse (nur mit dedizierten Kameras), Funktion Parkraumbewirtschaftung, Funktion Alarmanlage
Kennzeichendatenbank [max. Anzahl der registrierten Kennzeichen]	50000
Gesichts-Datenbank [Anzahl der Gruppen und Gesichter]	32 Gruppen 10.000 Gesichter

FUNKTIONEN



NIPNVR016A12PASL

NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

Bewegungserkennung

Ja

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Anschlüsse / Ports

1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 16 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s

ALLGEMEINE INFO

Stromverbrauch Gerät (ohne HDD) (W)

20

Maximale Absorption pro POE-Port (W)

30

POE total power (W)

150

Maximale Entfernung im
Langstreckenmodus (CAT5e/CAT6) (m)

150

Netzspannung

48

Höhe (mm)

45

Breite (mm)

380

Tiefe (mm)

268

Produktgewicht (g)

3300

Art der Verkleidung

Metallisch

Produktfarbe

Schwarz

Temperaturbereich (°C)

-10 ÷ 50

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)

25 ÷ 90

Zubehör enthalten

Netzteil, Mouse, Rack-Montagehalterungen