

**NIPNVR016A12PASL****NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SERIE**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 16 IP-kanalen (16 PoE), NDAA-conform, resolutie max 12MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandbreedte 192Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de aangesloten camera's. Gezichten- en kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmingangen/-uitgangen. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Inclusief 48V voedingseenheid Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

AWARDS



NIPNVR016A12PASL

NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	16 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080),
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Ingangen/uitgangen alarm	8/4
Maximale belasting alarmuitgangen	12-24 V DC/AC 0,5A
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@8MP 20fps@12MP
Extra harde schijven (SATA)	2 (2x10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@12MP, 4@Full HD
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Toekenning IP	DHCP, handleiding
Maximumbandbreedte (Mbps)	192
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	64
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie
Kenteken database [maximaal aantal te registreren kentekens]	50000
Gezichtendatabase [aantal groepen en gezichten]	32 groepen 10.000 gezichten

FUNCTIES



NIPNVR016A12PASL

NVR 16CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

Bewegingsdetectie

Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten

1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 16 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s

ALGEMENE GEGEVENS

Verbruik systeem (no HDD) (W)

20

Maximale absorptie per POE-poort (W)

30

POE total power (W)

150

Maximale afstand in lange-afstandsmodus (CAT5e/CAT6) (m)

150

Voedingsspanning

48

Hoogte (mm)

45

Breedte (mm)

380

Diepte (mm)

268

Gewicht van het product (g)

3300

Type behuizing

Metalen

Productkleur

Zwart

Temperatuurbereik (°C)

-10 ÷ 50

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 90

Meegeleverde accessoires

Stroomvoorziening, Mouse, Rack montagebeugels