

**RFDP12E****DRAADL. DETECTOR DUBBELE PIR VOOR BUITEN**

Draadloze volumetrische dubbele infraroodsensor geschikt voor de beveiliging van zones buitenshuis, zoals tuinen, portieken, veranda's. Beschermd tegen de weersomstandigheden en met onafhankelijke draaiende koppen, voor vele verschillende toepassingsmogelijkheden. Vernieuwd, met effectieve temperatuurcompensatie en schokbestendige behuizing IK10.



RFDP12E

DRAADL. DETECTOR DUBBELE PIR VOOR BUITEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Typologie	Dubbele infrarood buitensensor
Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Frequentieband (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulatie	GFSK
Verzonden gebeurtenissen	Alarm, Tamper, Supervisie, Lege batterij
Supervisie	Ja
Infraroodbereik	12
Dekkingshoek	100° elk hoofd
Regeling gevoeligheid infrarood	Ja
Sensorlogica	OR/AND/AND intelligent
LED	3 led: kop 1, kop 2, alarm (uitgesloten)
TEST geluidsindicator	Buzzer (exclusief)
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Automatische temperatuurcompensatie	Ja
APP Comelit sensor	Ja
Compatibele uitbreidingen of centrale	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-20 ÷ 50
Hoogte (mm)	190
Breedte (mm)	85
Diepte (mm)	113
Gewicht van het product (g)	410
IP-Codering	IP54
Botsbestendigheid	IK10



RFDP12E

DRAADL. DETECTOR DUBBELE PIR VOOR BUITEN

HARDWARE-SPECIFICATIES

Installatiehoogte (m)	1.4 ÷ 2.2
-----------------------	-----------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	31
------------------------------	----

BATTERIJ

Type batterij	2 x CR123
---------------	-----------

Comelit batterij code	30007622
-----------------------	----------

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

type alarmcentrale	VEDO / SECURHUB
--------------------	-----------------

Radio exp. for Vedo panel	RF10VEDO/ RF32VEDO
---------------------------	--------------------