

**RFDT12CEB****DRAADLOZE DUBBELE-TECHN.SENSOR GORDIJNEFFECT
ANTIMASK**

RFDT12CEB is een draadloze dubbele-technologiesensor met gordijneffect voor de beveiliging van hekken of muren met meerdere ingangen. Met een bereik van 12 m en een gordijnstraal met een opening van 7,5" biedt hij een goed begrensde dekking die met de meegeleverde "L"-beugel aan verschillende behoeften kan worden aangepast. De sensor is uitgerust met anti-afdekcircuit, tamperbeveiliging tegen opening en hellingmeter. RFDT12CEB ondersteunt het innovatieve systeem Walk Test en draadloze programmering, bestaande uit de app COMELIT SENSOR voor Android en de mod. BLTMOD (afzonderlijk verkrijgbaar).



RFDT12CEB

DRAADLOZE DUBBELE-TECHN.SENSOR GORDIJNEFFECT ANTIMASK

Typologie	Sensor met dubbele technologie
Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Type detectie	1 passieve infraroodsensor (PIR) en microgolfsensor
Frequentieband (n°)	868.05 ÷ 899.95
Verzonden gebeurtenissen	Detectie, Sabotage, Bijna lege batterij
Antimasking-technologie	Ja
Supervisie	Ja
Infraroodbereik	12
Microgolfbereik	12m
Dekkingshoek	7.5 (IR), 30 (MW)
Gordijneffect	Ja
Regeling gevoeligheid infrarood	Ja
Regeling gevoeligheid microgolf	Ja
Frequentie microgolf	24GHz(bande K)
Sensorlogica	AND
LED	2 (alarm: blauw, IR: rood)
Tamper	Ja
Automatische temperatuurcompensatie	Ja
APP Comelit sensor	Ja
Compatibele uitbreidingen of centrale	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-40 ÷ 70
Hoogte (mm)	126
Breedte (mm)	41



RFDT12CEB

**DRAADLOZE DUBBELE-TECHN.SENSOR GORDIJNEFFECT
ANTIMASK**

Diepte (mm)	83
Wandmontage	Ja
Buitengebruik	Ja
Binnengebruik	Ja
IP-Codering	IP54
Installatiehoogte (m)	2 ÷ 3

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	26
Stroomverbruik in stand-by (µA)	13

BATTERIJ

Type batterij	2 x CR2
Batterijduur (années)	2

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

type alarmcentrale	VEDO / SECURHUB
Radio exp. for Vedo panel	RF10VEDO/ RF32VEDO