



RFSMK

RAUCHMELDER, SECURHUB



Drahtloser Rauchmelder, RFSMK, der Rauch- und Wärmeerkennung kombiniert. Ausgestattet mit einem Sabotage-Schalter, einer 360 ° sichtbaren LED zur Statusanzeige und einer selbstkompensierten optischen Detektionskammer eignet er sich für den 24-Schutz von Räumen.

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN PLUS
awards 2014



RFSMK

RAUCHMELDER, SECURHUB

WESENTLICHE MERKMALE

Schutzbereich Abmessungen	120m ² (max height 16m)
EN Zertifizierungen	EMC immunity EN50130-4
Art der Alarmzentrale	VEDO / SECURHUB
Funkerweiterung für Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Verkleidung	ABS
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 50

BATTERIEN

Batterietyp	2 x CR123
-------------	-----------

ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	56
Max. Stromaufnahme (mA)	26
Stromaufnahme in Standby (µA)	4
Durchmesser (mm)	103
Ereignisse gemeldet	Detection, Tamper, Low Battery
Frequenz der Radiosendung	868
Niederspannungsschwelle (V)	2.6
Überwachung	Ja
Kabellose Technologie	Bidirektionales Protokoll
Typ	Smoke and heat detector
Einsatz im Innenbereich	Ja