

**SK9000UB****MODUL SIMPLEKEY BASE ULTRA BLACK**

Modul mit Simplekey Basic Zugangskontrolle für Ultra Türstation, Schwarz RAL9005, mit allen Systemen kompatibel. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Schlüsseln oder -Karten. 1500 elektronische Schlüssel speicherbar. Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen (B x H x T): 100 x 90 x 35 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



SK9000UB

MODUL SIMPLEKEY BASE ULTRA BLACK

ALLGEMEINE DATEN

Typ	Modular
Höhe (mm)	90
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	35
Produktgewicht (g)	350
Art der Verkleidung	PMMA, Eloxiertes Aluminium
Produktfarbe	Schwarz RAL9005
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Externe Stromversorgung
Netzspannung	12÷33VDC / 12÷24VAC
Absorption im Stand-by (W)	1.6
Maximale Absorption (W)	7.2

HARDWARE-FUNKTIONEN

Klammern	V+ V- D+ D- NC C NO PB G
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	1
Anzahl Ausgänge (n°)	1
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)



SK9000UB

MODUL SIMPLEKEY BASE ULTRA BLACK

HARDWARE-FUNKTIONEN

Integrierter Näherungsleser	RFID Mifare Classic
Kommunikationsanschlüsse	RS485

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP65
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Zugangskontrolle über Näherungsleser	Ja
Anzahl des speicherbaren Näherungsschlüssels	1500
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja