



SK9001UB

LESE- & AUSWERTEEINHEIT SK ULTRA SCHWARZ ADVANCED



SimpleKey Advanced Modul in schwarz für Ultra mit integriertem Lesegerät Mifare®, eingesetzt in ein Wasserdichtes Comelit PVC-Gehäuse. Kapazität: maximal 1500 einlernbare Fobs. Programmierung über USB Encoder nach der Registrierung auf www.SimpleKey.eu. Möglichkeit der Erstellung komplexer Multi-Port-Systeme ohne physische Verbindung als virtuelles Netzwerk. Relais von 1-60 Sekunden einstellbar. Spannungsversorgung 12-24V AC/DC. Abmessungen: 100x90x35mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



SK9001UB

LESE- & AUSWERTEEINHEIT SK ULTRA SCHWARZ ADVANCED

ALLGEMEINE DATEN

Typ	Modular
Höhe (mm)	90
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	35
Produktgewicht (g)	350
Art der Verkleidung	PMMA, Eloxiertes Aluminium
Produktfarbe	Schwarz RAL9005
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Externe Stromversorgung
Netzspannung	12÷33VDC / 12÷24VAC
Absorption im Stand-by (W)	2
Maximale Absorption (W)	3

HARDWARE-FUNKTIONEN

Klammern	V+ V- D+ D- NC C NO PB AI AO G
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)



SK9001UB

LESE- & AUSWERTEEINHEIT SK ULTRA SCHWARZ ADVANCED

HARDWARE-FUNKTIONEN

Integrierter Näherungsleser	RFID Mifare Classic
Kommunikationsanschlüsse	RS485

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP65
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Zugangskontrolle über Näherungsleser	Ja
Anzahl des speicherbaren Näherungsschlüssels	1400
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja