

**UT1020B****LSPR MODUL ULTRA VIDEO HANDYCAPFUNKTION SB  
SCHWARZ**

Lautsprechermodul Audio-Video in schwarz für Ultra Türstation, System SB. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595 und 4888C. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Weitwinkel-Farbkamera (Sichtfeld: 120° horizontal, 90° vertikal). Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben oder aus Aluminium in schwarz. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.

**AWARDS**



**UT1020B**

**LSPR MODUL ULTRA VIDEO HANDYCAPFUNKTION SB  
SCHWARZ**

Typ	Modular
Höhe (mm)	90
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	35
Produktgewicht (g)	275
Produktfarbe	Schwarz RAL9005
Art der Verkleidung	Polycarbonat, Aluminiumlegierung
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

**KOMPATIBLE SYSTEME**

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
---	----

**AUDIOFUNKTIONEN**

Mikrofon	Digitaler MEMS-Audiosensor, omnidirektional
Lautsprecher	28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)
Technologien implementiert	Full-Duplex

**KAMERAFUNKTIONEN**

Kamera	Farben
Sensortyp	1/3" CMOS
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	1.79
Betrachtungswinkel (H x V - °)	120 x 90
Empfindlichkeit	0.1 (farbe)
Video Auflösung	1288x968

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art der Stromversorgung	Externe Stromversorgung
-------------------------	-------------------------



**UT1020B**

**LSPR MODUL ULTRA VIDEO HANDYCAPFUNKTION SB  
SCHWARZ**

Netzspannung	33VDC
Absorption im Stand-by (W)	1.5
Maximale Absorption (W)	6

**HARDWARE-FUNKTIONEN**

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	2
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes, Aus
Klammern	L L V+ V- COM NC NO SE GND RTE TX- TX+ RX- RX+
Anzahl der Eingänge (n°)	1
Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 4A bei 12÷24 VAC/VDC, 10A Spitze), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)
Kommunikationsanschlüsse	Micro-USB
Dämmerungssensor	Ja

**EINSTELLUNGEN**

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Ja

**PROGRAMMIERMODUS**

Manuelle programmierung (über Dip Schalter)	Ja
ViP Manager-Software	Ja

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

IP-Schutzklasse	IP65
-----------------	------



**UT1020B**

**LSPR MODUL ULTRA VIDEO HANDYCAPFUNKTION SB  
SCHWARZ**

Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**HAUPTFUNKTIONEN**

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja
Akustische Signale des Systemstatus	Ja
Sprachsynthese des Systemstatus	Ja