



**UT9240**

## **INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**



Infomodul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 100x90x35mm.

### **AWARDS**

DESIGN  
MILANO



**UT9240**

**INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**

**ALLGEMEINE DATEN**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Typ              | Modular                          |
| Höhe (mm)        | 90                               |
| Breite (mm)      | 100                              |
| Tiefe (mm)       | 35                               |
| Produktfarbe     | Durchsichtig                     |
| Unterputzmontage | Ja, mit einem speziellen zubehör |
| Wandmontage      | Ja, mit einem speziellen zubehör |

**KOMPATIBLE SYSTEME**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C      | Ja |
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A       | Ja |
| Audio/video Simplebus 1                                | Ja |
| Audio Simplebus 1                                      | Ja |
| ViP                                                    | Ja |

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Art der Stromversorgung    | Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus |
| Netzspannung               | 33VDC                                    |
| Absorption im Stand-by (W) | 0.03                                     |
| Maximale Absorption (W)    | 0.4                                      |

**HARDWARE-FUNKTIONEN**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weißes, Aus |
|----------------------------------|-------------|

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Temperaturbereich (°C)            | -25 ÷ 55 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |



**UT9240**

## INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

### UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltklasse     | IV                                                                                                       |
| Zertifizierungen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |