

**UT9279M****CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA**

Numerisches Codemodul für Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Verwendung als Codemodul, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder für die Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung der Tasten bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermodule Audio- oder Video. Metalabdeckung aus eloxiertem Aluminium. Abmessungen: 100x90x35mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**UT9279M**

**CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA**

**ALLGEMEINE DATEN**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Typ                 | Modular                            |
| Höhe (mm)           | 90                                 |
| Breite (mm)         | 100                                |
| Tiefe (mm)          | 35                                 |
| Produktgewicht (g)  | 400                                |
| Art der Verkleidung | Polycarbonat, Eloxiertes Aluminium |
| Produktfarbe        | Aluminium                          |
| Unterputzmontage    | Ja, mit einem speziellen zubehör   |
| Wandmontage         | Ja, mit einem speziellen zubehör   |

**KOMPATIBLE SYSTEME**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C      | Ja |
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A       | Ja |
| Audio Simplebus 1                                      | Ja |
| ViP                                                    | Ja |

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art der Stromversorgung                             | Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus, Externe Stromversorgung |
| Netzspannung                                        | 12÷33VDC, 12VAC                                                   |
| Maximale Absorption (W)                             | 3.3                                                               |
| Absorption mit einem aktiven bistabilen Relais (mA) | 75                                                                |
| Absorption mit 2 aktivierten bistabilen Relais (mA) | 100                                                               |

**HARDWARE-FUNKTIONEN**



**UT9279M**

**CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA**

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Art des Anrufs                   | Digital                                            |
| Art der Tasten                   | Mechanische                                        |
| Anzahl der Tasten (n°)           | 12                                                 |
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weißes, Aus                                        |
| Klammern                         | RK CK GND NO1 NC1 COM1 NO2 COM2 V- V+ D1 D0 IN GND |
| Anzahl der Eingänge (n°)         | 2                                                  |
| Anzahl Ausgänge (n°)             | 2                                                  |
| Art der Ausgänge                 | Relais (C-NO-NC, 4A bei 12÷24 VAC/VDC, 10A Spitze) |
| Kommunikationsanschlüsse         | Micro-USB, 1 x Wiegand                             |

**EINSTELLUNGEN**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung | Ja |
|---------------------------------------|----|

**NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE**

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiegand | 4 Bit pro Ziffer, kein Paritätsbit, mit dem Zusatz des Buchstabens "B" am Ende der Zeichenfolge |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PROGRAMMIERMODUS**

|                      |    |
|----------------------|----|
| ViP Manager-Software | Ja |
|----------------------|----|

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

|                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Schutzklasse                   | IP65                                                                                                     |
| Vandalismusschutz (IK-Code)       | IK08                                                                                                     |
| Temperaturbereich (°C)            | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Umweltklasse                      | IV                                                                                                       |
| Zertifizierungen                  | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**HAUPTFUNKTIONEN**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Türöffner                   | Ja |
| Anzahl der Hilfsrelais (n°) | 2  |



**UT9279M**

**CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA**

**HAUPTFUNKTIONEN**

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Eingabe für die lokale<br>Türentriegelungstaste | Ja   |
| Zugangskontrolle über Türöffnercode             | Ja   |
| Anzahl der Türöffnercodes (n°)                  | 4000 |