



UT9310M

INDUCTIESPOEL-MODULE ULTRA



Module met ingebouwde inductiespoel voor slechthorenden voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Hierdoor kunnen slechthorenden die een hoortoestel dragen (T-coil) het geluid van het deurstation horen. Frontpaneel van geanodiseerde aluminiumlegering. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35mm

AWARDS

DESIGN
MILANO



UT9310M

INDUCTIESPOEL-MODULE ULTRA

ALGEMENE DATA

Typologie	Modulaire
Hoogte (mm)	90
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	35
Productkleur	Aluminium
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	0.73
Maximale absorptie (W)	8

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)