

**VEDO200M****CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A**

Alarmcentrale serie Vedo in metalen opbouwbehuizing met geschakelde voeding van 5A. Voorzien van 8 zones op de kaart, uit te breiden tot 200 gemengde zones met draad-/radioverbinding, één 24-uurs zone double-functie voor maximaal 400 zones, geïntegreerde PSTN telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor de aansluiting van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open collector-uitgangen. Beheert tot 16 partities met 32 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 50 IN/OUT-uitbreidingen, 16 proximity-lezers, 16 Safe Key-toetsen, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager en 8 radio-ontvangers. Zekering kan automatisch worden gereset voor de voedingsuitgang voor de sirene, seriële bus RS485 en voeding sensoren. Voorzien van USB-poort voor aansluiting op de pc met de configuratiesoftware Safe Manager. Alle zones zijn te configureren als NC, NO, enkele, dubbele- en driedubbele balanceren en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 315 x 440 x 95 mm.


VEDO200M
CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Ingangen aan boord (n°)	8
Double-functie	Ja
Maximum aantal zones (met double-functie) (n°)	400
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal draadloze zones (n°)	200
Aantal uitgangen (n°)	100
Aantal relais uitgangen op centrale	1 (3A@24VDC)
Aantal partities (n°)	16
Aantal gebruikerscodes (n°)	200
Aantal installateurscodes (n°)	6
Beheerde deelbeveiligingen (n°)	2
Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)	32
Aantal tijdslots (n°)	32
Aantal timers (n°)	32
Audioberichten - Text to Speech (n°)	48
Programmering centrale	USB, LAN

COMMUNICATIE

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°)	4
Nummers voor de vocale berichten (n°)	16
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal e-mailadressen (n°)	16
Ingebouwde communicator	Ja
Beheer van het systeem via vocaal menu	Ja

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



VEDO200M

CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A

App	Vedo
Software	Safe Manager
Fabrieksbeheer MyComelit	compatibel

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	445
Breedte (mm)	320
Diepte (mm)	90
Gewicht van het product (g)	5500
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Behuizing	Metalen
Tamperbeveiliging	Ja
Voeding (A)	5

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n°)	50
Aantal RFID lezers (n°)	16
Aantal Safekey keypads (n°)	16
Aantal Safetouch keypads (n°)	4
Aantal supervisor managers (n°)	4
Aantal draadloze uitbreidingen (n°)	8
Aantal PAL/IP modules (mm)	4
Aantal beheerde camera's (n°)	32

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule	Ja
GSM-module	Ja
IP Module	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	100÷240 VAC
------------------	-------------

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**VEDO200M****CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A****ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Stroom voorzien door de centrale	1500 mA
Aantal aanwezige extra voedingsuitgangen (n°)	2

BATTERIJ

Type batterij	12V / 18Ah
---------------	------------

**VEDO200M****CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A****ACCESSOIRES****VEDOGSM4G 4G-MODULE VOOR VEDO-CENTRALES**

De uitbreidingsmodule GSM-communicatie art. VEDOGSM4G maakt het mogelijk om telefoonoproepen, SMS, MMS en e-mails te versturen over het datanetwerk, digitale protocollen te versturen en datum en tijd te synchroniseren. In combinatie met de kaart spraakberichten art. VEDOVOICE, maakt dit artikel het beheer op afstand van de centrale mogelijk via een voice-kiezer. De module maakt ook verbinding vanaf de Comelit-app mogelijk. Wordt geleverd met twee antennes/

**VEDOVOICE Kaart spraakberichten centrale VEDO**

Uitbreidingskaart voor spraakberichten met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee worden stembegeleidingsfuncties toegevoegd om de centrale en audioberichten op afstand te kunnen beheren (alarmberichten en technische berichten).

**VEDOIP Kaart voor IP-communicatie VEDO centrale**

Plug-in uitbreidingskaart voor de communicatie via Ethernet TCP/IP-netwerk voor Vedo centrales. Hierdoor is het mogelijk de centrale op afstand te beheren en de firmware van de centrale, de toetsenborden, de proximity-lezers en de ingang/uitgangsmodule up te daten. Geïntegreerde webserver. EN50131 graad 2.

**VEDOGSM UITBREIDINGSKAART MET GSM-KIEZER. CENTRALE VEDOS**

Uitbreidingskaart voor GSM-kiezer met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee kunnen telefoonoproepen, SMS, MMS en e-mailberichten via het datanetwerk worden verzonden. In combinatie met de kaart voor spraakberichten art. VEDOVOICE kan hiermee de centrale op afstand worden beheerd via SMS en stemcommunicatie. NOTE: MMS verkeer binnen Nederland mogelijk met telefoonprovider T-Mobile



VEDO200M

CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A

ACCESSOIRES



30076004

LOODACCU 12 VDC / 18 AH

AGM loodaccu. 12 Vdc / 18Ah. Elke accucel is uitgevoerd met een 1-wegveiligheidsklep die zorgt voor de afvoer van eventuele gasoverdruk. Afmetingen: 181x168x76 mm. Gewicht 5,5 kg.