



XCC-011

ASPIRATIEMELDER 1 ZONE



Aspiratiemelder 1 zone, 1 melder, 1 kanaal.



XCC-011

ASPIRATIEMELDER 1 ZONE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Detectie-elementen	1 detector met hoge gevoeligheid
Dekkingsgebied (m²)	1600
Uitwendige buisdiameter max (mm)	25
range interne buisdiameter (mm)	15 ÷ 21
Lengte leidingnet	1 Opening: 1X110M / 2X80M
Gevoeligheid	<8.5% obs/m
Bemonsteringspunten klasse C	18
Filter	Dubbele fase, vervangbare cartridge
Stroomcontrole	Ja
Aanzuigingscontrole	Auto
Programmeren via software	Ja
EN certificeringen	EN54-20

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP30
Gewicht van het product (g)	1900
Monster luchttemperatuur (°C)	-20 ÷ 60
Temperatuurbereik (°C)	0 ÷ 39
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	10 ÷ 95
Hoogte (mm)	225
Breedte (mm)	225
Diepte (mm)	85

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	18÷30VDC
Stroomverbruik max (W)	10.5
Maximaal stroomverbruik (mA)	350
Relais	3 (Alarm/Vooralarm/Fout, 2A@30VDC)