

ProLite E2280HS



De ProLite E2280HS is een 22" Full HD 1920 x 1080p monitor met LED-lights. Het LCD-paneel heeft een reactiesnelheid van 5msec, een contrast van >5mln.:1 ACR en zeer goede beeld-eigenschappen. Dit voor analoge (VGA) en digitale (HDMI en DVI) input uitgeruste model is zeer breed inzetbaar in combinatie met de recente grafische kaarten. Deze monitor is Energy Star gecertificeerd. Een betrouwbare partner voor uw zakelijke- en privé-werkzaamheden.

PANEL

Beelddiagonaal	21.5" (54.7 cm)
Paneel	TN, LED-Backlit
Zichtbaar formaat (H x B)	268.11 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8"
Reactietijd	5 ms
Contrast	1000 : 1 typisch
Contrast	5 000 000 : 1 ACR
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Inkijkhoeek	horizontaal/verticaal: 160° / 160°; rechts/links: 80° / 80°; omhoog/omlaag: 80° / 80°
Inkijkhoeek CR>5	horizontaal/verticaal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; omhoog/omlaag: 89° / 89°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.2482 x 0.2482 mm
Optimale resolutie	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontale frequentie	24 - 80 KHz
Verticale frequentie	56 - 75 Hz
Synchronisatie	Separate sync
Beeldverhouding	16 : 9

POWER MANAGEMENT

Stroomvoorziening	AC100~240V 50/60Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	21 Watt typisch; max. 0.5 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS, ENERGY STAR®

EPEAT SILVER

EPEAT EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) is een aankoopstelsel dat aankopers in de publieke en de privésector helpt bij het beoordelen, vergelijken en selecteren van producten op basis van de milieugerichte eigenschappen. EPEAT heeft drie niveaus van productregistratie: Bronze, Silver en Gold. Productregistratie is gebaseerd op een uitgebreide reeks milieugerichte criteria. EPEAT Silver is geldig in de landen waar iiyama het product registreert. De Silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele eisen. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.

AFMETINGEN

Grootte (B x H x D)	509.5 x 365.5 x 189.5 mm
---------------------	--------------------------

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

SIGNAALINGANGEN

Analoge signaal ingang	VGA (D-Sub)
Digitale signaal ingangen	DVI-D, HDMI
HDCP	ja
	D-Sub, DVI-D, HDMI

KENMERKEN

Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Plug & Play	VESA DDC2B™
Instellingen	Via OSD in 9 talen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinees, RU, JP) en 5 bedieningsknoppen (Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto)
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, ECO, i-style Colour, ACR), plaatsbepaling (clock, phase, H. positie, V. positie, aspect), kleur (gamma, kleur temp., sRGB), OSD opstelling (H. positie, V. positie, OSD tijd, taal), anderen (reset, signaalkeuze, HDMI audio, info), volume, automatisch aanpassen
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
Certificaten	CE, TUV-GS, CU, TCO 6
Kantel hoek	21° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100 mm
Kleur	zwart

ACCESSOIRES

Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, VGA (D-Sub) signaalkabel, DVI-D signaalkabel, audiokabel, monitorvoet-basis, voet, kabelhouder, snel-start-handleiding, veiligheidsinstructies

Gewicht

3.3 kg