

Weerbestendige Behuizing, Verwarming en Netvoeding

Art.-Nr. TVAC70200



- Beschermingsklasse IP68/IK10
- Ingebouwde 12 V DC (1,5 A, bruto) voeding
- Inwendige kabelgeleiding
- 2 verwarmingen ingebouwd
- Probleemloze buitentoepassing

De weerbestendige behuizing biedt een optimale bescherming ook bij zeer slecht weer. Hiermee bevestigt u uw camera niet alleen, maar beschermt hem ook tegen wind en regen. In de weerbestendige behuizing zijn twee 230VAC-verwarmingen met een thermostaat en een 12VDC-voeding (1,5 A) geïntegreerd. Door de verwarmingen kan het venster van de buitenbehuizing niet beslaan, en ook condenswater wordt verhinderd. De gevolgen: Heldere beelden bij elk weer. De behuizing is stofdicht en beschermd tegen sterke waterstralen (IP68). U kunt hem zonder bedenken buiten monteren.

Weerbestendige Behuizing, Verwarming en Netvoeding

Art.-Nr. TVAC70200

Technische gegevens

Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	68
Breedte	154mm
Certificeringen	CE, RoHS, REACH
Hoogte	123mm
Kabelgeleiding	binnenin liggend
Lengte	410mm
Materiaal van de behuizing	aluminium
Max. bedrijfstemperatuur	50°C

Min. bedrijfstemperatuur	-45°C
Nettogewicht	3,4kg
Opgenomen vermogen	30W
Sabotagebeveiliging	Dekselschakelaar
Verwarming	2x (max. 30 W)
Voeding	12 VDC / 1,5 A
Voedingsspanning AC	230V