

Mini IR-schijnwerper

Art.-Nr. TVAC71200



- IR-schijnwerper met 2 High-Power LED's
- Lichtsensor, reageert vanaf 2 lux restlicht
- Bereik tot 10m
- IR stralingshoek 90°
- Voor gebruik direct op de camera

Meer licht, betere beelden

Opdat camera's ook in het donker heldere beelden opnemen, is (infrarood-) licht nodig. Met de mini IR-schijnwerper worden camera's ook in volledige duisternis van het nodige licht voorzien. De 2 High-Power LED's leveren IR-licht voor nachtopnames met een golflengte van 850 nm.

Multicompatibel en met automatische lichtregulering

De IR-schijnwerper ondersteunt zowel zwart/wit- als dag/nacht-camera's. Hij wordt direct op een camera gemonteerd. Als de lichtsterkte daalt onder de 2 lux, dan reageert de helderheidssensor van de schijnwerper en worden de IR-LED's automatisch ingeschakeld. Afhankelijk van de lichtgevoeligheid van de camera bedraagt het bereik van de IR-schijnwerper tot 10 m bij een stralingshoek van 90°.

Voor buitentoepassing geschikt

De IR-schijnwerper is stof- en spatwaterdicht (IP54). Daarmee is hij geschikt voor beschermde buitentoepassingen – bij temperaturen tussen -20 °C en + 50 °C. Zijn maximale opgenomen vermogen bedraagt 4 Watt.

Mini IR-schijnwerper

Art.-Nr. TVAC71200

Opmerking over het product:

Voor de ingebruikname is een netstekervoeding 12 V DC nodig (CCTV schakelvoeding, artikelnr. TV7616).

Technische gegevens

Aantal LED's	2
Activering	<2 Luxlx
Afstraalhoek horizontaal/verticaal	90°
Beschermingsklasse IP	65
Bevestiging	1/4" schroefdraad
Breedte	52mm
Energieverbruik	max. 350 mA mA
Hoogte	52mm
Lengte	70mm

Max. bedrijfstemperatuur	50°C
Min. bedrijfstemperatuur	-20°C
Nettogewicht	0,2kg
Opgenomen vermogen	2,5W
Optische golflengte	850nm
Type LED's	Semi-discreet
Voedingsspanning DC	12V