

Draai/kantel 1,3 Megapixel IR WLAN netwerkcamera

Item TVIP21551

Pagina 1 of 3



- HD 1,3 MPx resolutie: 1280 x 1024 bij 15 fps
- 1/4" Progressive Scan CMOS-sensor
- 12 geïntegreerde IR-LED's voor dag/nacht-functie
- Gelijktijdige overdracht van MPEG-4, MJPEG, H.264 en 3GPP videogegevens (Quadstream)
- 32 presetposities/4 toeren
- Ingebouwde sensortechnologie voor beweging en audio
- 1 x alarmingang/1 x schakeluitgang
- Opslaan van de videogegevens op NAS/netwerkstations
- WLAN IEEE 802.11b/g 54Mbit

Met deze dag/nacht Megapixel IP netwerkcamera met draai-/kantelfunctie ontgaat u ook bij een groot bewakingsgebied geen enkel detail. De afstand voor herkennen/identificeren wordt verdubbeld tot 12 m / 6 m ten opzichte van VGA resolutie! In het donker wordt omgeschakeld naar de zwart/wit modus en zorgen de 12 ingebouwde IR LED's voor een zicht tot een afstand van ca. 10 meter. U stuurt beelden met een briljante kwaliteit van 1,3 Megapixel (1280 x 1024) naar uw netwerk en bekijkt de beelden via uw browser of de meegeleverde VMS software. De camera kan ook gemakkelijk onderweg worden bestuurd. Dankzij de nieuwste Progressive Scan 1/4" CMOS technologie worden de beelden in real-time (25 beelden per seconde) verzonden, als volledig beeld (zonder beeldtrillingen), indien gewenst ook gecomprimeerd in het zeer efficiënte H.264, MPEG4 of MJPEG formaat. Exclusief bij Megapixel camera's: Quad-stream voor de uitvoer van 4 parallele livestreams naar internet of mobiele apparatuur (RTSP) met optimale kwaliteit voor verschillende bandbreedten (formaten: H.264, MPEG-4, MJPEG en 3GPP). De draai-/kantelfunctie (bereik resp. 354°/125°) kan vanaf afstand worden bestuurd of worden geprogrammeerd voor onbemande bewaking (max. 32 presetposities, 4 inspectierondes). Het ingebouwde 4 mm groothoek zoomobjectief wordt aangevuld met een 10-voudige digitale zoom. De functies ELC, BLC, AGC en AWB zorgen voor maximale beeldoptimalisatie bij elke lichtval. Door de geïntegreerde bewegingssensor reageert de camera op beweging in het beeld en verstuurt een alarmmelding per e-mail of schakelt een relaisuitgang. Dankzij de Network Storage functie stuurt de camera zelfstandig een opnameapparaat (PC, harde schijf) in het netwerk aan om de gegevens daarop op te slaan. De ingebouwde microfoon wordt bovendien gebruikt voor geluidsherkenning. De camera reageert dus bij geluiden boven een vastgesteld



Security Tech Germany

Draai/kantel 1,3 Megapixel IR WLAN netwerkcamera

Item TVIP21551

Pagina 2 of 3

geluidsniveau.

Draai/kantel 1,3 Megapixel IR WLAN netwerkcamera

Item TVIP21551

Pagina 3 of 3

Technical Data:

Afmetingen	112 x 114 x 114 mm
Alarmingang (NO/NC)	1
Alarmering	E-mail / FTP / HTTP melding / Relaisuitgang / Netwerkstation
Aantal preset	8
Aantal streams	4 (MJPEG, MPEG-4, H.264, 3GPP)
Aantal tours	4
Audio	Audio-uitgang (speaker out), audio-ingang, 2-weg audio, audio herkenning
Resolutiemodi	1280 x 1024, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 pixel
Bewegingsdetectie	3 zones
Beeldopnemer	1/4" Progressive Scan CMOS Sensor
Beeldelementen (effectief)	1280(H) x 1024(V) pixel
Beeldelementen (totaal)	1280(H) x 1024(V) pixel
Beeldfrequentie	MJPEG: 15 beelden/s @ 1280 x 1024, MJPEG: 25 beelden/s @ 640x480, MPEG-4: 15 beelden/s @ 1280 x 1024, MPEG-4: 25 beelden/s @ 640x480, H.264: 15 beelden/s @ 1280 x 1024, H.264: 25 beelden/s @ 640x480 fps
Breedte	112 mm
Brandpuntsafstand	4,0 mm
Digitale zoom	10
Elektronische sluitertijd	1/30 ~ 1/7780 seconds
Tegenlichtcompensatie	Ja
Hoogte	114 mm
Horizontale beeldhoek	48,1 °
IR-LED's	12
IR-bereik	10 m
Cameratype	Dag / Nacht
Lengte	114 mm
Max. resolutie bij beeldfrequentie	1280 x 1024 @ 15 fps
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. snelheid	60° per second / 80° per

Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Minimale verlichting (kleur)	0,5
Minimale verlichting (IR)	0 Lux mit IR LED's
Netwerkaansluiting LAN	RJ45
Netwerkaansluiting WLAN	802.11 b/g
Protocollen netwerkcamera	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Objectief	F 1.5, 4.0 mm
Relaisuitgang	1
Beschermingsklasse IP	34
Draai-/kantelbereik	354°/125°
Software	ABUS VMS, MSN Messenger, Internet Explorer 6 or higher, Safari, Mozilla Firefox
Voedingsspanning DC	12 V
Energieverbruik	740 mA
Dag-/nachtschakeling	Mechanisch draaibaar IR filter
Codering	HTTPS SSLv3, WEP 64/128bit, WPA/WPA2-PSK
Versterkingsregeling	0-9
Videocompressie	MJPEG, MPEG-4, H.264
Witbalans	Ja
Certificeringen	CE, RoHS, Reach